

SCIK SICURO

GLOSSY - SATIN - MATT

SMALTO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI
SUPERCOPRENTE



RIVEDIIL®
EXCLUSIVE PAINT
MADE IN ITALY *By C.C.*

SMALTO A BASE DI RESINE ACRILICHE AUTO-RETICOLANTI DI ULTIMA GENERAZIONE



Proprietà

- Ottima resistenza all'abrasione a umido
- Elevata distensione
- Eccellente lavabilità
- Ottima copertura
- Consente di ottenere superfici particolarmente lisce su intonaci molto fini


Dati tecnici

- Finitura:
- Densità
EN ISO 2811-1:
- Spessore
EN ISO 2808:
- Durezza
EN ISO 15184:
- Abrasione
EN 13300
ISO 11998

SCIK SICURO (GLOSSY)

Lucido
Ca. 1,35 kg/L
67 µm
F
<2µm CLASS 1

CERTIFICAZIONI



CHINA COMPULSORY
CERTIFICATE

RICERCA E SVILUPPO RIVEDIL BY COSIMO CODARDO

Il laboratorio di Ricerca e Sviluppo Rivedil è un ambiente altamente specializzato dedicato all'innovazione nel settore delle finiture e dei rivestimenti decorativi. Qui tecnici e ricercatori collaborano per studiare nuove formulazioni, migliorare le performance dei prodotti esistenti e sviluppare soluzioni sostenibili adatte alle esigenze del mercato moderno. Attraverso test rigorosi, tecnologie avanzate e una costante attenzione alla qualità, il laboratorio Rivedil garantisce risultati affidabili e prodotti all'avanguardia, unendo creatività, competenza e precisione scientifico.





SCIK SICURO OPACO
COL. AZZURRO MARE

SCIK

SICURO GLOSSY

EXTERIOR

INTERIOR

Smalto all'acqua di eccellente qualità, adatto per ambienti dove è richiesto un alto livello di igiene. Resistente agli agenti atmosferici.



DISPONIBILE NEI FORMATI
0,750 - 2,5 - 10 L



- SUPERCOPRENTE
- ECOSOSTENIBILE
- LUCIDO

RESA (A DUE MANI) 8 - 10 m²/l

RESA
CONFEZIONE

L 0,750 6 - 7 m² 2 mani
L 2,5 20 - 24 m² 2 mani
L 10 80 - 96 m² 2 mani

DILUIZIONE

Acqua
5 - 10% 1° e 2° mano
a pennello o rullo
10 - 20% 1° e 2° mano
a spruzzo




ESSICCAZIONE

6 - 12 h secondo temp.



ATTREZZI

Pennello / Rullo / Spruzzo



RIVEDIL
SELECTION 505 o NCS 2050

SCIK

SICURO SATIN

EXTERIOR

INTERIOR

Smalto all'acqua di eccellente qualità, adatto per ambienti dove è richiesto un alto livello di igiene. Resistente agli agenti atmosferici.



DISPONIBILE NEI FORMATI
0,750 - 2,5 - 10 L



- SUPERCOPRENTE
- ECOSOSTENIBILE
- SATINATO


RESA (A DUE MANI) 8 - 10 m²/l

RESA CONFEZIONE	L 0,750	6 - 7 m ² 2 mani
	L 2,5	20 - 24 m ² 2 mani
	L 10	80 - 96 m ² 2 mani

DILUIZIONE	Acqua	
	5 - 10% 1° e 2° mano a pennello o rullo	
	10 - 20% 1° e 2° mano a spruzzo	

ESSICCAZIONE	6 - 12 h secondo temp.	
--------------	------------------------	--

ATTREZZI	Pennello / Rullo / Spruzzo	
----------	----------------------------	--



RIVEDIL
SELECTION 505 o NCS 2050

SCIK

SICURO MATT



Smalto all'acqua di eccellente qualità, adatto per ambienti dove è richiesto un alto livello di igiene. Resistente agli agenti atmosferici.




DISPONIBILE NEI FORMATI
0,750 - 2,5 - 10 L



- SUPERCOPRENTE
- ECOSOSTENIBILE
- OPACO

RESA (A DUE MANI)	8 - 10 m ² /l	
RESA CONFEZIONE	L 0,750	6 - 7 m ² 2 mani
	L 2,5	20 - 24 m ² 2 mani
	L 10	80 - 96 m ² 2 mani
DILUIZIONE	Acqua	
	5 - 10% 1° e 2° mano a pennello o rullo 10 - 20% 1° e 2° mano a spruzzo	
ESSICCAZIONE	6 - 12 h secondo temp.	
ATTREZZI	Pennello / Rullo / Spruzzo	



RIVEDIL
SELECTION 505 o NCS 2050

CICLO APPLICATIVO E PRODOTTI CORRELATI

Preparazione dei supporti

Le superfici devono essere stagionate, sane, coese, pulite esenti da tracce di grasso, sporco, muffe e macchie di umidità. Eliminare eventuali parti inconsistenti e ripristinare eventuali irregolarità con prodotti idonei.

Applicazione su superfici in LEGNO



Carteggiare, eliminare strati vecchi di pitture e stuccare eventuali fessure o lesioni. Attendere la completa asciugatura.



PASTA STUCCO

Stucco in pasta, per piccoli fori, pronto all'uso carteggiabile per legno e muri. Non screpola.
L 0,250 - L 0,500 - L 2,5



SCIK PRIMER SICURO WOOD

Fondo all'acqua con buon potere isolante nei confronti della resina del legno.
L 0,750 - L 2,5



Finire quindi con due mani di **SCIK SICURO GLOSSY / SATIN / MATT**

Applicazione su superfici in FERRO o ZINCO



Rimuovere, spazzolando tracce di ruggine e sgrassare se necessario con DILUENTE NITRO applicare 2 mani di fondo ANTIFER Z attendere completa asciugatura.

DILUENTE SINTETICO

L 1 - L 5 - L 20



ANTIFER Z

Antiruggine sintetica per lamiera.
L 0,500 - L 2,5



Finire quindi con due mani di **SCIK SICURO GLOSSY / SATIN / MATT**

Applicazione su MURI NUOVI



Applicare il primer isolante acrilico super concentrato prima della pittura



SCIK PURAL ACRIL

L 0,750 90 - 110 m²
L 5 600-750 m²



Finire quindi con due mani di **SCIK SICURO GLOSSY / SATIN / MATT**

Applicazione su MURI VECCHI

Carteggiare, eliminare strati vecchi di pitture e stuccare eventuali fessure o lesioni.

PER PARETI INTERNE




RIEMPI STUCCO TRE STELLE

Stucco riempitivo in polvere
KG 1 - KG 5 - KG 15



RASAN STUCCO - Stucco in pasta per rasature muri

L 5 - L 12



K STUKK + - Stucco dolce rasante per interni.

L 10



Applicare il primer isolante acrilico super concentrato prima della pittura



SCIK PURAL ACRIL

L 0,750 90 - 110 m²
L 5 600 - 750 m²



In caso di pareti che presentano particolari disomogenità di colori, o forti colorazioni applicare:



SCIK PURAL ACRIL AL TITANIO

Primer isolante acrilico superbianco, coprente.

Adatto per la preparazione del supporto prima della pitturazione.

L 5 90 - 100 m²

L 10 180 - 200 m²



Finire quindi con due mani di **SCIK SICURO GLOSSY / SATIN / MATT**

NOTA: IN CASO DI PARETI INFETTE DA MUFFE E FUNGHI:

1 Effettuare un lavaggio bonificante con SCIK BONIFIK.



SCIK BONIFIK

L 0,750 12 - 15 m²
L 5 75 - 100 m²



2 Applicare un primer isolante acrilico antimuffa.



SCIK ACRIL BONIFIK

L 0,750 37 - 45 m²
L 5 250 - 300 m²



Finire quindi con due mani di **SCIK SICURO GLOSSY / SATIN / MATT**

RIVEDIL®

EXCLUSIVE PAINT
MADE IN ITALY *By C.C*

DECORAZIONI RIVEDIL - S.r.l.
VIA PROVINCIALE SALICE-VEGLIE 1
73015 SALICE SALENTINO (LE - ITALY)
TEL. (+39) 0832 731293 INFO@RIVEDIL.IT - EXPORT@RIVEDIL.COM



SOLAR
ENERGY



WWW.RIVEDIL.COM

